


**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ СБОРКИ ДАТЧИКА РАЗНОСТИ ДАВЛЕНИЙ С РАЗДЕЛИТЕЛЕМ СРЕД
 (Схема резервуар)**

Информация о заказе		
Предприятие:	Дата заполнения:	
Контактное лицо:	Тел./факс:	
Адрес:	E-mail:	
Опросный лист №	Позиция по проекту:	Количество:

Схема монтажа

 $0 \leq H_1 \leq H_B$ (между отборами давления)

 $H_1 < 0$ (ниже отбора высокого давления)

 $H_1 > H_B$ (выше отбора низкого давления)

Расстояние между отборами давления		$H_B =$	мм
Высота установки датчика относительно отбора высокого давления		$H_1 =$	мм
Высота уровня		$H_{МИН} =$	мм
		$H_{МАКС} =$	мм
Параметры эксплуатации			
Измеряемая среда	газообразная	вязкая	коррозионная
	жидкая	абразивная	
Температура измеряемой среды	мин	°C	макс °C
Температура окружающей среды	мин	°C	макс °C
Особенности			
Параметры разделителя сред			
Конструктивное исполнение	разборное	с открытой мембраной (фланцевое)	
	Присоединение	штуцерное	
наружная резьба: M20x1,5 K1/2 G1/2 1/2NPT		внутренняя резьба: M20x1,5 K1/2 G1/2 1/2NPT	по ГОСТ 33259 исп.Е DN мм PN МПа (из ряда 0,6; 1,6; 2,5; 4; 6,3; 10; 16; 25)
Материал уплотнения	медь	фторопласт Ф-4	ПОН (паронит) - для PN ≤ 10 МПа; СНП (спирально-навитой паронит) - для PN > 10 МПа
Дополнительные опции	промывочное отверстие:	есть нет	КМЧ: промывочное кольцо ответный фланец
Материалы			КМЧ: ответный фланец сварка встык по резьбе (указать)*
			накидной фланец для РСМ-5320, 5322: 12X18H10T сталь 20 оцинкованная
	деталей, контактирующих с измеряемой средой		
		12X18H10T	10X17H13M2T
		мембраны	
		316L	316L+ фторполимерное покрытие Hastelloy C276

* Резьбовое присоединение ответного фланца указать из доступных для РСМ штуцерного исполнения.

Параметры капилляра			
Длина капилляра 4x1 L	мм	металлорукав РЗ-Н, МР (INOX)(из нержавеющей стали)	
Параметры датчика			
Тип датчика	ЭНИ-100	датчик потребителя (по согласованию)	
Конструктивное исполнение	фланцевое		
Эксплуатационное исполнение	общепромышленное	взрывонепроницаемая оболочка	
	искробезопасная электрическая цепь	комбинированная защита	
Измеряемый параметр	дифференциальное давление -ДД		
Эксплуатационные характеристики	Диапазон измерения	от	до кПа
	Основная приведенная погрешность датчика, %		0,1
			0,5
Температура окружающей среды	от минус 60 до плюс 80 °С		от минус 40 до плюс 80 °С
Выходной сигнал	4-20 мА		20-4 мА
Индикация	без индикации	светодиодная	жидкокристаллическая
Электрическое присоединение	штепсельный разъем 2РМ14 штепсельный разъем 2РМ22 штепсельный разъем Type А по DIN 43650 кабельный ввод отсутствует кабельный (сальниковый) ввод (никелированная латунь) кабельный (сальниковый) ввод (нейлон) кабельный ввод, небронированный кабель, одинарное уплотнение кабельный ввод под металлорукав РЗ-ЦХ, МРПИ, небронированный кабель, одинарное уплотнение кабельный ввод, бронированный кабель, двойное уплотнение		
Диаметр кабеля	от 6 до 12 мм	от 6,5 до 14 мм	
Номинальный диаметр металлорукава	15 мм	18 мм	20 мм
Параметры монтажа датчика			
Кронштейн для установки датчика	на трубе \varnothing 57 мм		
Параметры заполнения системы			
Заполнение разделительной жидкостью ПМС-5 осуществляется в вакууме. По запросу предоставляется калибровочный лист			
Комментарий заказчика			